

車載用警告灯

車載用警告灯

車載用警告灯

コンソールタイプ

56型シリーズ

ハイパワー LED ユニットの4方向に配列した車載用警告灯です。従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に代わる高輝度の長寿命車載用警告灯。



各内蔵ユニット	
4連	6連

型式	定格電圧	L(mm)	点滅パターン	使用LED	消費電力(w)	重量(kg)
NY9356-1	DC12~24V	400±5	24	1W 4連×6	43.0	約5.1kg
NY9356-2		800±5	64	1W 4連×8 1W 6連×4	65.1	約8.5kg
NY9356-3		1,100±5		1W 4連×16	107.5	約13.5kg
NY9356-55		1,400±5		1W 6連×16	138.8	約14.3kg
NY9356-57		1,710±5		1W 6連×20	212.7	約17.5kg

シンプルタイプI

ハイパワー LED を使用した警告灯で超高輝度の閃光で注意を促します。単体として、また複数連結して車載や看板など色々な用途に警告灯として使用することができます。

単体ユニット		デュアルユニット				
	NY9400 (3連×1)		NY9400DR (3連×2)			
	NY9420 (4連×1)		NY9420DR (4連×2)			
型式	定格電圧	点滅パターン	使用LED	発光色	消費電力(w)	重量(kg)
NY9400	DC12~24V	12	1W × 3	赤・黄・青・緑・白 (白はNY9400のみ)	5.6	63
NY9420		22	1W × 4		6.9	114
NY9430		22	1W × 6	14.4	122	
NY9400DR		12	1W × 6	赤・黄・青・緑	13.0	110
NY9420DR		76	1W × 8	赤・黄・青	17.0	178

58型シリーズ

ハイパワーLED ユニットの4方向に配列した車載用警告灯。従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に代わる高輝度の車載用警告灯です。



- 使用温度範囲が-30~65° 過酷な環境下での使用も可。
- 24通りのフラッシュパターンが選べます。
- DC12 / 24V 兼用型。
- 360° 広範囲に視認できます。

型式	定格電圧	L(mm)	点滅パターン	使用LED	発光色	消費電力(w)	重量(kg)
NY9354	DC12~24V	422	24	1W 4連×6	赤・黄・青	43.0	2.1
NY9358	DC12~24V	280	24	1W 3連×6		30.0	1.2

ストリームタイプ

シングルビーコン

パワー LED とフレネルレンズで構成された円筒表示器が内蔵された警告灯です。モーターレスで振動に強く長寿命です。

マグネットラバー使用時

型式	発光色	点滅パターン	使用LED	消費電力(w)	重量(g)
NY9256-3	赤・黄・青・緑	20	1W×4	9.6	910
NY9256-2	赤・黄・青	20	1W×8	17.0	910
NY9256-1		20	1W×12	25.0	910

ニコUFO

電池式回転灯で色々な用途に対応できます。

オプション対応

- シガープラグ入力: 型式名/CP
- 外部電圧入力: 型式名/R

型式	点灯方式	電源	連続動作時間(h)		重量(g)
			点滅・赤(青)	回転・赤(青)	
VL07B-003A	手動	3V(単3×2)	500(180)	400(150)	160
VL07B-003B	自動		500(180)	400(150)	160

ニコPOT

充電式回転灯で電池交換は2~3年に1回!

付属品

- ACアダプター BC7AD05
- 盗難防止フック08B A82750

型式	点灯方式	電源	連続動作時間(h)		重量(g)
			点滅	回転	
VL08B-003D	手動	Ni-MH 電池2.4V	120	80	250

ニコソーラー

ソーラー・充電電池・発光部が一体となった小型回転灯

型式	点灯方式	電源	連続動作時間(h)		重量(g)
			点滅	回転	
VM10S-B	夜間自動動作	ニッケル水素単3×2	約50	約20	328
VM10S-D		キャパシタ3個	約26	約10	312