

発電機

ホンダ

EU9i



周波数	50/60Hz(切替)
定格出力	0.9kVA
燃料タンク(L)	2.3
連続運転時間(h)	★約8.7~約3.9時間
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	450×240×380
本体乾燥重量(kg)	13

★エコスロットル作動時

EU16i



周波数	50/60Hz(切替)
定格出力	1.6kVA
燃料タンク(L)	4.1
連続運転時間(h)	★約8.1~約3.4時間
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	510×290×425
本体乾燥重量(kg)	20.7

★エコスロットル作動時

EX22



周波数	50/60Hz(切替)
定格出力	2.2kVA
燃料タンク(L)	12.7
連続運転時間(h)	約8.3時間
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	655×480×570
本体乾燥重量(kg)	52

EU24i



周波数	50/60Hz(切替)
定格出力	2.4kVA
燃料タンク(L)	12.7
連続運転時間(h)	★約20~約7.2時間
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	655×480×570
本体乾燥重量(kg)	56

★エコスロットル作動時

EU28i



周波数	50/60Hz(切替)
定格出力	2.8kVA
燃料タンク(L)	12.7
連続運転時間(h)	★約20~約7時間
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	655×480×570
本体乾燥重量(kg)	61

★エコスロットル作動時

EU26i



周波数	50/60Hz(切替)
定格出力	2.6kVA
燃料タンク(L)	5.9
連続運転時間(h)	★約7.7~約3.5時間
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	622*×379×486*
本体乾燥重量(kg)	13

★エコスロットル作動時 *ハンドル折りたたみ時

ヤマハ

EF900iS



周波数	50/60Hz(切替)
定格出力	0.9kVA
燃料タンク(L)	2.5
連続運転時間(h)	●約11.9~約4.1時間
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	450×240×380
本体乾燥重量(kg)	12.7

●エコノミーコントロールON時

EF1600iS



周波数	50/60Hz(切替)
定格出力	1.6kVA
燃料タンク(L)	4.2
連続運転時間(h)	●約10.5~約4.2時間
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	490×280×455
本体乾燥重量(kg)	20

●エコノミーコントロールON時

EF2000iS



周波数	50/60Hz(切替)
定格出力	2.0kVA
燃料タンク(L)	6
連続運転時間(h)	●約8.6~約5時間
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	527×419×461
本体乾燥重量(kg)	32

●エコノミーコントロールON時

EF2800iSE



周波数	50/60Hz(切替)
定格出力	2.8kVA
燃料タンク(L)	12.7
連続運転時間(h)	●約18.1~約7.5時間
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	680×445×555
本体乾燥重量(kg)	67

●エコノミーコントロールON時

ヤママー 空冷ディーゼル発電機YDGシリーズ(防音タイプ)



型式	ヤママーYDG250VS	
	-5E	-6E
周波数	50Hz	60Hz
定格出力	2.0kVA	2.5kVA
燃料タンク(L)	15	
始動方式	電気始動(セルスタート)	
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	713×598×687	
本体乾燥重量(kg)	145	
騒音値(dB)	84	87

電工ドラム/乾電池

屋内型



NR-304D
■ソフトン ■30m



NP-E34
■ポッキンプラグ ■30m



NF-504D
■50m



NF-E54
■ポッキンプラグ ■50m

屋外型



NPW-E33
■ポッキンプラグ ■30m



NPW-EB33
■ポッキンプラグ ■30m



FW-E53
■ポッキンプラグ ■50m



FW-EB53
■ポッキンプラグ ■50m

	型 式	サイズ (mm)	電線仕様(電線種×太さ×芯)	漏電遮断機	コンセント数	重 量
屋内型	NR-304Dソフトン	W250×H310×D150	VCT1.25×2	—	4	5.0
	NP-E34	W275×H335×D220	VCT2.0×3	—	4	7.2
	NF-504D	W290×H357×D228	VCT2.0×2	—	4	9.5
	NF-E54	W290×H357×D228	VCT2.0×3	—	4	10.8
屋外型	NPW-E33	W290×H357×D208	VCT2.0×3	—	3	7.6
	NPW-EB33	W260×H335×D220	VCT2.0×3	付	3	7.7
	FW-E53	W290×H357×D208	VCT2.0×3	—	3	11.0
	FW-EB53	W300×H290×D215	VCT2.0×3	付	3	11.8

アルカリ乾電池



LR20GD/2S
■10本 / 小箱 (2本入×5P)
■100本 / 大箱 (小箱×10)



LR14GD/2S
■10本 / 小箱 (2本入×5P)
■100本 / 大箱 (小箱×10)



LR6GD/4S
■40本 / 小箱 (4本入×10P)
■200本 / 大箱 (小箱×5)



LR03GD/4S
■40本 / 小箱 (2本入×20P)
■400本 / 大箱 (小箱×10)

マンガン乾電池(黒)



R20PUD/2S
■20本 / 小箱 (2本入×10P)
■200本 / 大箱 (小箱×10)



R14PUD/2S
■20本 / 小箱 (2本入×10P)
■200本 / 大箱 (小箱×10)



R6PUD/4S
■40本 / 小箱 (4本入×10P)
■400本 / 大箱 (小箱×10)



R03UD/4S
■40本 / 小箱 (4本入×10P)
■400本 / 大箱 (小箱×10)

マンガン乾電池(赤)



R20PD/2S
■20本 / 小箱 (2本入×10P)
■200本 / 大箱 (小箱×10)



R14PD/2S
■20本 / 小箱 (2本入×10P)
■200本 / 大箱 (小箱×10)



R6PD/4S
■40本 / 小箱 (4本入×10P)
■400本 / 大箱 (小箱×10)



AK-3V
■10本/箱